

# Dong Cheng



OCTUBRE 2025



TOLEDO®

# DongCheng

## HERRAMIENTAS INDUSTRIALES



### Alcance Global

Red de ventas en más de **60** países.



### PERSONAL

Más de **5,200** empleados globales



### Vendedores& Distribuidores

Más de **34,800** vendedores&distribuidores globales



### Producto Destacado Esmeriladora

Esmeriladora más de **6.500.000** unidades vendidas en 2022



### Herramientas Eléctricas Inalámbricas

Más de **6.890.000** unidades vendidas en 2023



### Envíos de Herramientas Eléctricas

Más de **27.100.000** unidades vendidas en 2023

# 29 AÑOS

Contamos con más de 29 años de experiencia en la fabricación de herramienta eléctricas

## 341,800<sup>m<sup>2</sup></sup>

Base de fabricación

## 15,000+

Contamos con más de 15,000 Tiendas en todo El mundo

## 60+

Ventas a más de 60 países

## 267,800<sup>m<sup>2</sup></sup>

3 Plantas de 267,800<sup>m<sup>2</sup></sup>  
Metros cuadrados

## 700+

Tenemos más de 700 Herramientas eléctricas Profesionales y para Exteriores

## 5,000+

Más de 5,000 empleados

DONGCHENG inició su actividad como empresa de reparación de motores eléctricos y comercio en 1985. 10 años después, en 1995 Jiangsu Dongcheng Power tools Co. Ltd fue fundada con el lanzamiento de los 3 modelos originales de herramientas eléctricas.

Después de años de experiencia acumulada en el desarrollo y venta herramientas eléctricas, DONGCHENG se convirtió en un fabricante de gran capacidad de herramientas eléctricas profesionales de primera calidad en China y un agente muy influyente en el mercado mundial, se ha ganado la confianza de los usuarios profesionales en China por ser durante 11 años consecutivos el top número 1 entre las principales marcas de venta de herramientas eléctricas, DONGCHENG cuenta con cobertura en más de 60 países y regiones en el mundo.

  [www.dongcheng-tools.com](http://www.dongcheng-tools.com)  




#### MINI ESMERIL 4-1/2" 710W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	710W
HDCSM02115	Velocidad en vacío	11800 rpm
	Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
	Diámetro del husillo	7/8"
	Rosca del husillo	5/8"-11
Precio Unitario	Peso Neto	3.5lbs
\$1,078.00		

Interruptor de dos etapas en el lateral, pulsación corta para iniciar y soltar para detener, pulsación larga para iniciar y bloquear.  
Las escobillas de carbón incorporadas con buena estacionariedad pueden prevenir el polvo de manera efectiva.  
El peso neto es de solo 3.5 lbs, mientras que la potencia es de hasta 710W , y se puede sostener durante mucho tiempo reduciendo la fatiga en tus manos.



Manija auxiliar, Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores. Incluye carbones de repuesto

### MINI ESMERIL 4-1/2" 800W

<b>Clave</b>	
HDCSM09115S	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$1,403.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	800W
Velocidad en vacío	11800rpm
Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
Diámetro del husillo	7/8"
Rosca del husillo	5/8"-11
Peso Neto	3.5 lbs



Diseño de agarre delgado que es cómodo de sostener y fácil de usar sin cansar las manos. Interruptor de dos etapas en el lateral, presione corta para iniciar y soltar para detener, presion larga para iniciar y bloquear. Una cubierta de red extraíble a prueba de polvo para evitar que entre suciedad en la máquina. Cuando la escobilla de carbón está a punto de agotarse, se apagará automáticamente para evitar que el motor se dañe.



Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores



Manija auxiliar, Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores. Incluye carbones de repuesto

### MINI ESMERIL 4-1/2" 850W

<b>Clave</b>	
HDCSM03115	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$1,399.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	850W
Velocidad en vacío	11800 rpm
Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
Diámetro del husillo	7/8"
Rosca del husillo	5/8"-11
Peso Neto	3.5lbs

Interruptor de dos etapas en el lateral, presione brevemente para iniciar y suelte para detener, presione prolongadamente para iniciar y bloquear en el estado de encendido, y presione nuevamente para detener.

Las escobillas de carbón incorporadas con buena estacionariedad pueden prevenir el polvo de manera efectiva. Mantenga presionado el botón de bloqueo para bloquear la máquina y use la llave incluida para reemplazar los discos abrasivos. El peso neto es de solo 4 libras, mientras que la potencia es de hasta 850W y se puede sostener durante mucho tiempo sin cansar las manos. De calidad profesional con engranajes de alta calidad para mayor durabilidad.

### MINI ESMERIL 4-1/2" 1020W

<b>Clave</b>	
HDCSM07115	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$1,970.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	1020W
Velocidad en vacío	4200-11800 rpm
Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
Diámetro del husillo	7/8"
Rosca del husillo	5/8"- 11
Peso Neto	4.6 lbs

Con 1020W de alta potencia que puede satisfacer fácilmente las necesidades de diversas condiciones de trabajo.

Interruptor de dos etapas en el lateral, presione corta para iniciar y soltar para detener, presion larga para iniciar y bloquear.

La velocidad ajustable proporciona una potencia estable con un control preciso para un amplio uso. Las escobillas de carbón incorporadas con antelación pueden prevenir el polvo de manera efectiva.



Manija auxiliar, Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores. Incluye carbones de repuesto

### SIERRA CIRCULAR INGLETEADORA 1500W

<b>Clave</b>	Voltaje	127V
HDCMY03185	Potencia	1500W
<b>Precio Unitario</b>	Diámetro de disco	7-1/4"
<b>\$2,750.00</b>	Velocidad	5300 rpm
	Cuchillas	3-1/4"
	Peso	5 kg
	Accesorios incluidos	Disco Tugsteno, Escobillas, Guía de corte, Manual del usuario



Es una sierra esencial para cualquier profesional o aficionado a la carpintería. Es de alta durabilidad, con un protector de aluminio que lo protege de los golpes y el polvo. Proporciona cortes precisos y versátiles en cualquier proyecto de construcción o carpintería. Herramienta con una construcción interna de alta calidad y con un rendimiento prolongado.



### ESMERIL RECTO 400W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada
HDCSJ0225	400W
<b>Precio Unitario</b>	Velocidad en vacío
<b>\$1,636.00</b>	27000 rpm

Diámetro Máximo de Disco	1"
Máx. Tamaño de Pinza	1/4"
Peso Neto	4.0 lbs

Una caja de engranajes de metal con una carcasa de cabeza engrosada que es firme y estable. El diseño de textura antideslizante del cuerpo de la máquina es fácil de sostener y garantiza la estabilidad y seguridad del trabajo.

Adopte un diseño de interruptor de palanca que es seguro y conveniente. La sujeción es firme, el rendimiento del esmerilado a largo plazo es estable y el conveniente diseño de bloqueo del husillo hace que el reemplazo de los cabezales de esmerilado sea más conveniente. Salidas de disipación de calor de gran diámetro que pueden funcionar continuamente sin quemarse las manos.



Llave grande, Llave pequeña, Collar, Guardia de barril, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

### ESMERIL RECTO 750W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada
HDCSJ0625	750W
<b>Precio Unitario</b>	Velocidad en vacío
<b>\$2,700.00</b>	3800-8300 rpm



Satisfacer las necesidades de diversas condiciones de trabajo de esmerilado, pulido, corte y grabado.

Motor de alambre de cobre de alta calidad y ultra alta potencia de 750 W que puede hacer frente fácilmente a diversas condiciones de trabajo y es duradero.

Caja de engranajes de aluminio con carcasa de cabeza engrosada que es firme y estable.

La sujeción es firme, el rendimiento del esmerilado a largo plazo es estable y el conveniente diseño de bloqueo del husillo hace que el reemplazo de los cabezales de esmerilado sea más conveniente. Salida estable y eficiente sin preocuparse por la sobrecarga.



Llave especial, Llave, Collar, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores.

### PULIDORA 1250W

<b>Clave</b>	
HDCSP05180	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$3,560.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	1250W
Velocidad en vacío	0-600/0-3500 rpm
Tamaño del neumático	7"
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso Neto	7.5 lbs

1250W con alto par y gran capacidad de carga que es más potente.

Se puede ajustar en 8 velocidades, lo que se adapta perfectamente a las distintas superficies pintadas, como pintura ordinaria, pintura metálica y pintura perlada.

Adopte el control electrónico de velocidad constante y prevenir datiar la superficie del auto a una velocidad constante. Mango auxiliar en forma de G para aliviar la fatiga del pulido a largo plazo.

7" que se puede reemplazar rápidamente y la adherencia es muy firme y no cae.

Adopte un diseño de caucho blando bien pensado que es fácil de operar con absorción de impactos y función antideslizante y es cómodo de sostener.



Bandeja de esponja pulida, Manija auxiliar, Manija Auxiliar en forma de D. Llave Hexagonal. Tornillo de cabeza hueca. Escobillas de Carbón. Caja de cartón a colores



Cinturón abrasivo (AP80), Montaje de Bolsa de Polvo.  
Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

### LIJADORA DE BANDA 1200W

<b>Clave</b>	
HDCST610	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$4,200.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	1200W
Velocidad de la correa	1640 ft/min
Tamaño de la correa	4" x 24-3/8"
Peso Neto	12.8 lbs

Motor de alta calidad de 1200w con gran potencia y alta eficiencia de lijado.

Adopte un diseño de tiras a gran escala que es especialmente adecuado para el lijado de grandes áreas.

Con un diseño de recolección de polvo de alta eficiencia para mantener limpio el lugar de trabajo.

El interruptor se puede bloquear, lo cual es fácil de operar sin tener que presionar el interruptor para un uso a largo plazo.

### LIJADORA ORBITAL 200W

<b>Clave</b>	
HDCSB02100	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$1,071.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	200W
Frecuencia de Órbitas	14000 opm
Tamaño de almohadilla	4" x 4-3/8"
Peso Neto	2.9 lbs

Salidas de disipación de calor de laberinto de múltiples posiciones con alta eficiencia de disipación de calor y función a prueba de polvo.

Operación simple del interruptor sin presionar durante mucho tiempo, lo cual es conveniente y rápido.

Con un diseño de recolección de polvo de alta eficiencia para mantener limpio el lugar de trabajo.

Adopte un diseño de goma que sea fácil de sostener y puede reducir el entumecimiento después de un uso prolongado.



Mango auxiliar. Llave. Protector del disco ajustable (Sin herramientas), Estuche de Plástico



TOLEDO®

## LIJADORA ORBITAL 240W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada
HDCSB04100S	240W
<b>Precio Unitario</b>	Frecuencia de Órbitas
<b>\$1,080.00</b>	14000opm

Tamaño de almohadilla	4"x4-3/8"
Peso Neto	2.6lbs



240W de alta calidad con alta eficiencia de lijado.

Salidas de aire de múltiples posiciones para una alta eficiencia de disipación de calor para evitar quemaduras.

Operación simple del interruptor sin presionar durante mucho tiempo, lo cual es conveniente y rápido.

Adopte un diseño de interruptor a prueba de polvo para prolongar la vida útil del producto.

Varias posiciones de agarre están recubiertas de goma para un agarre cómodo.



Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores



## LIJADORA ORBITAL 320W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada
HDCSB03185	320W
<b>Precio Unitario</b>	Frecuencia de Órbitas
<b>\$1,677.00</b>	14000 opm

Tamaño de almohadilla	3-3/4" x 7-1/4"
Peso Neto	3.6 lbs

El interruptor se puede bloquear, lo cual es fácil de operar sin tener que presionar el interruptor para un uso a largo plazo.

320 W de alta calidad para mayor durabilidad.

Adopte un diseño de interruptor a prueba de polvo para prolongar la vida útil del producto.

Adopte un diseño de goma que sea fácil de sostener y puede reducir el entumecimiento después de un uso prolongado.



Escobilla de carbón, Caja de color



### TALADRO DE 1/2" 710W

<b>Clave</b>	
HDCJZ0713	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$1,880.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	710W
Velocidad en vacío	900 rpm
Máx. Capacidad de perforación	
Acero	1/2"
Madera	1-1/2"
Peso Neto	5.3 lbs

Motor de alta potencia de 710W que puede lograr una salida sostenible y estable con un diámetro máximo de perforación de 1/2" en metal.

Baja velocidad, alta carga y alto par de salida que pueden hacer frente fácilmente a diferentes condiciones de trabajo.

Interruptor de una tecla entre avance y retroceso, lo que garantiza una alta eficiencia. Ajuste continuo de velocidad de varias velocidades con control preciso y transmisión de potencia más estable. El diseño del interruptor de autobloqueo puede manejar fácilmente trabajo continuo a largo plazo.



Manija auxiliar, Llave, Escobillas de Carbón,  
Caja de cartón a colores



### ROTOMARTILLO 500W

<b>Clave</b>	
HDCZJ0213	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$1,770.00</b>	

Dos funciones: taladro y rotomartillo Rotación reversible apta para apretar y aflojar tornillos. El potente motor de 500 vatios garantiza funciones suaves de martilleo y perforación. La velocidad variable asegura una perforación precisa. (Manija Auxiliar, Medidor de Profundidad, Llave de gancho, Escobillas de carbón, Encaja de cartón a colores)

### ROTOMARTILLO 710W

<b>Clave</b>	
HDCZJ16	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$1,482.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	710W
Velocidad en vacío	0-3000 rpm
Frecuencia de impacto nominal	45000 ipm
Máx. Capacidad de perforación	Acero 1/2" Concreto 5/8" Madera 1-1/4"
Peso Neto	4.4 lbs

Motor de alta potencia de 710W que puede lograr una salida sostenible y estable con un diámetro máximo de perforación de 1/2" en metal.

Baja velocidad, alta carga y alto par de salida que pueden hacer frente fácilmente a diferentes condiciones de trabajo.

Interruptor de una tecla entre avance y retroceso, lo que garantiza una alta eficiencia. Ajuste continuo de velocidad de varias velocidades con control preciso y transmisión de potencia más estable. El diseño del interruptor de autobloqueo puede manejar fácilmente trabajo continuo a largo plazo.



Manija Auxiliar, Medidor de Profundidad, Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

### TALADRO ELÉCTRICO 600W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	600 W
HDCJZ0510B	Velocidad en vacío	0-3,000 rpm
<b>Precio Unitario</b>	Máx. Capacidad de perforación	Acero: 3/8" Madera: 1"
\$1,253.00		



El taladro atornillador eléctrico DongCheng de 5,5 amperios cuenta con un motor de alta potencia de 600 W que puede lograr una salida sostenible y estable con un diámetro máximo de perforación de 3/8" en metal.



Manija Auxiliar, Medidor de Profundidad,  
Escobillas de Carbón, Estuche de plástico

### MARTILLO ROTATORIO 500W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	500W
HDCZC0220	Velocidad en vacío	0-850 rpm
<b>Precio Unitario</b>	Frecuencia de impacto nominal	3900 ipm
\$2,580.00	Máx. Capacidad de perforación	Concreto 3/4"
	Peso Neto	6.4 lbs

Motor de alta calidad de 500W con un diámetro máximo de perforación de 3/4".

Tiene las funciones de taladro eléctrico y martillo eléctrico para satisfacer las necesidades de más condiciones de trabajo.

El SDS - El mandril de cambio rápido PLUS es versátil y fácil de reemplazar Control preciso Garantiza una transmisión de potencia más estable.

### MARTILLO ROTATORIO 1100W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	1100W
HDCZC0338	Energía de Impacto	8J
<b>Precio Unitario</b>	Velocidad en vacío	320 rpm
\$10,000.00	Frecuencia de impacto nominal	2900 ipm

Máx. Capacidad de perforación	Concreto 1-1/2"
Peso Neto	13.6 lbs

Motor de alta calidad de 1100 W con un diámetro máximo de perforación de 1-1/2".

Tiene las funciones de taladro eléctrico, martillo eléctrico y martillo eléctrico para satisfacer las necesidades de más condiciones de trabajo.

El portabrocas de cambio rápido SDS-PLUS es versátil y fácil de reemplazar.

Tecnología confiable de embrague de seguridad para garantizar un uso seguro.

La energía de impacto única es de 6 ft-lbs, que es adecuada para trabajos de alta resistencia condiciones como la demolición.



Manija Auxiliar, Escobillas de Carbón,  
Estuche de plástico

### MARTILLO ROTATORIO 1500W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	1500W
HDCZC45	Energía de impacto	15J
<b>Precio Unitario</b>	Velocidad en vacío	0-305 rpm
<b>\$11,800.00</b>	Frecuencia de impacto nominal	1370-270 ipm
	Máx. Capacidad de perforación	Concreto 1-3/4"
	Peso Neto	18.0 lbs



1500 W de alta calidad con un diámetro máximo de perforación de 1-3/4".

Tiene las funciones de Rotomartillo, martillo eléctrico y demoledor para satisfacer las necesidades más condiciones de trabajo.

Arranque más suave y seguro.

Control electrónico de velocidad constante, salida continua con pequeño volumen y alta potencia. El mandril de cambio rápido SDS-Max es versátil y fácil de reemplazar.

Tecnología confiable de embrague de seguridad para garantizar un uso seguro.



Manija Auxiliar, Aceite de Mandril, Escobillas de Carbón, Estuche de plástico



Punta de destornillador cruzada (2 pcs),  
Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

### ATORNILLADOR DE PANELES DE YESO 710W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	710W
HDCPL6	Velocidad en vacío	0-4300 rpm
<b>Precio Unitario</b>	Máx. Diámetro del tornillo	
<b>\$1,647.00</b>	Tornillo para paneles de yeso	3/16"
	Auto tornillo de perforación	1/4"
	Peso Neto	3.5 lbs

Adecuado para diversas aplicaciones de paneles de yeso y marcos  
El amplio rango de velocidad variable ayuda a optimizar el uso en una amplia aplicación  
La ojiva ajustable permite un ajuste constante de la profundidad de tornillo adecuada  
Caja de engranajes de aluminio de alta calidad para una vida útil prolongada

### MARTILLO DEMOLEADOR 1400W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	1400W
HDCZG066S	Energía de impacto	17J
<b>Precio Unitario</b>	Frecuencia de impacto nominal	3900 ipm
<b>\$5,200.00</b>	Peso Neto	15.0 lbs



Motor de alta calidad y alta potencia de 1400W que puede lograr una salida sostenible y estable.

El cilindro grande tiene una energía de impacto única de aproximadamente 17J y tiene una gran capacidad de demolición. La frecuencia de impacto de 3900 veces por minuto puede completar rápidamente la demolición.

Portabrocas de cambio rápido HEX que es general y fácil de reemplazar.

Adopte un diseño mejorado de absorción de impactos para aliviar la vibración y facilitar el uso a largo plazo.

Adopte un diseño de estructura más confiable para mayor durabilidad.



Grasa. Mango auxiliar, Llave especial, Escobillas de carbón, Embalaje de plástico

### MARTILLO DEMOLEDOR 1500W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	1500W
HDCZG10	Energía de impacto	16J
<b>Precio Unitario</b>	Frecuencia de impacto nominal	900-1890 ipm
<b>\$9,330.00</b>	Peso Neto	22.9 lbs



Motor de alta calidad potencia de 1500W cuya energía de impacto único supera los 16 J. Este taladro percutor de velocidad ajustable puede proporcionar una potencia estable con un control preciso.

Portabrocas de cambio rápido SDS-MAX que es general y fácil de reemplazar.



Grasa, Manija Auxiliar, Llave Hexagonal, Escobillas de Carbón, Estuche de plástico



### MARTILLO DEMOLEDOR 1700W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	1700W
HDCZG0415S	Energía de impacto	40J
<b>Precio Unitario</b>	Frecuencia de impacto nominal	1450 ipm
<b>\$14,140.00</b>	Peso Neto	33.0 lbs

Motor de alta calidad y alta potencia de 1700W que puede lograr una salida sostenible y estable.

Con protección de circuito de doble aislamiento para evitar descargas eléctricas debido a fugas.

Portabrocas de cambio rápido HEX que es general y fácil de reemplazar.

Con energía de impacto único de aproximadamente 40J y gran capacidad de demolición Con diseño de interruptor ampliado y alargado con un toque claro y fácil de operar.



Grasa, Manija auxiliar, Llave especial, Escobilla de carbón. Caja de plástico

### PISTOLA DE CALOR 110V

<b>Clave</b>	Tensión nominal	110V
HDCQB031600	Potencia Nominal de Entrada	1600W
<b>Precio Unitario</b>	Temperatura	
<b>\$1,123.00</b>	Baja Temperatura	50 °C

Temperatura Media	50-400 °C
Alta Temperatura	50-550 °C
Flujo de Aire	
Baja Temperatura	6.7-7.4 cfm
Temperatura Media	6.7-7.4 cfm
Alta Temperatura	11-12.4 cfm
Peso Neto	1.8 lbs



Muy potente gracias a sus potentes 1600 vatios y alcanza temperaturas de hasta 550°C El hilo calefactor doble integrado garantiza un calentamiento más rápido en poco tiempo para empezar a trabajar inmediatamente.

3 flujos de aire y ajustes de temperatura diferentes. Mayor seguridad gracias al apagado automático en caso de sobrecalentamiento. El agarre cómodo y suave y el bajo peso de 1.8 lbs. hacen que trabajar sea cómodo.



Boquilla plana. Boquilla redonda. Caja de cartón a colores

### CEPILLO ELÉCTRICO 500W

<b>Clave</b>	
HDCMB82	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$2,210.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	500W
Velocidad en vacío	16000 rpm
Máx. Ancho de cepillado	3-1/4"
Máx. Profundidad de cepillado	3/64"
Peso Neto	6.4 lbs

El motor de 500W proporciona un mejor rendimiento y una vida útil más prolongada. Las cuchillas de 3-1/4" de alta eficiencia brindan hasta 16000 cortes por minuto. Profundidad de corte ajustable hasta 3/64".



Montaje del soporte de afilado, Galga de Cuchillas, Llave hueca, Montaje de placa guía, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

### SIERRA SABLE 1300W

<b>Clave</b>	
HDCJF0230	
<b>Precio Unitario</b>	
<b>\$3,610.00</b>	

Potencia Nominal de Entrada	1300W
Carreras sin carga	0-2900 spm
Longitud de los trazos	1-1/8"
Capacidad de Corte Máxima	
Tubo de Acero	5-1/8"
Madera	10"
Peso Neto	8.4 lbs

Motor de alta potencia de 1300W que puede lograr una salida sostenible y estable y un corte suave. Conoce el corte de diversos materiales como metal, madera, plástico, carne y hueso. Firmemente sujetado, que es conveniente y rápido para reemplazar las hojas de sierra. Control electrónico de velocidad constante para garantizar una salida de potencia continua. Ajuste de velocidad continuo de varias velocidades con control preciso y transmisión de potencia más estable. Deflector retráctil y de ángulo ajustable para cumplir con el corte de múltiples ángulos. La parte de sujeción está recubierta de goma, que es efectivamente antideslizante y firme para sujetar sin entumecimiento.



Cuchilla de sierra (Madera), cuchilla de sierra (Metal), Escobillas de Carbón, Estuche de plástico



### ROUTER 550W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	550W
HDCMP046B	Velocidad en vacío	30000rpm
<b>Precio Unitario</b>	Máx. Diámetro del cortador de fresado.	1/4"
\$1,318.00	Peso Neto	4.0 lbs

Potencia Nominal de Entrada	550W
Velocidad en vacío	30000rpm
Máx. Diámetro del cortador de fresado.	1/4"
Peso Neto	4.0 lbs



550W de alta potencia.

Base con ángulo de recorte de bisel ajustable alrededor de 0-45°.

Carcasa de aluminio duradero



Llave Hexagonal, Galga, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores



Llave (2 pcs). Guía Recta. Montaje de base de retención. Guía de plantillas. Ensamblaje de la guía de la recortadora, Collar (1/4"), Collar (3/8"). Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

### ROUTER 1850W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	1850W
HDCMR0412	Velocidad en vacío	22000 rpm
<b>Precio Unitario</b>	Máx. Diámetro del cortador de fresado.	1/2"
\$4,400.00	Peso Neto	13.2lbs

Potente motor de 1850W que brindan mayor eficiencia de trabajo, ajuste de profundidad de liberación rápida con microcontrol junto con tres topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión. Palanca de bloqueo estratégicamente ubicada para una operación más eficaz.

### CIZALLA 710W

<b>Clave</b>	Potencia Nominal de Entrada	710W
HDCJJ32	Carreras sin carga	1600 spm
<b>Precio Unitario</b>	Máx. Capacidades de corte	
\$5,400.00	Aluminio	9 ga.
	Acero suave	10 ga.
	Acero inoxidable	13 ga.
	Radio de corte mínimo	2"
	Peso Neto	8.4 lbs

Potencia Nominal de Entrada	710W
Carreras sin carga	1600 spm
Máx. Capacidades de corte	
Aluminio	9 ga.
Acero suave	10 ga.
Acero inoxidable	13 ga.
Radio de corte mínimo	2"
Peso Neto	8.4 lbs

Potente motor de 710W que puede lograr una salida sostenible y estable así como un corte suave. Caja de engranes de aluminio con carcasa de cabeza engrosada que es firme y estable. Porta carbonos de fácil acceso y diseño independiente que permite reemplazar los carbonos sin desmontar la máquina.



Llave Hexagonal, Galga, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

### CORTADORA DE AZULEJO 1400W

<b>Clave</b>	
HDCZE02110S	
<b>Precio Unitario</b>	
\$2,140.00	

Potencia nominal de entrada	1400W
Velocidad en vacío	13850 rpm
Diámetro de la cuchilla	4-3/8"
Capacidad máxima de corte	1-1/4"
Ángulo de corte a bisel	0-45°
Peso neto	6.6 lbs

El motor de alta calidad de 1400W hace posible un corte preciso y uniforme  
 La profundidad del corte puede ajustarse a fin de abarcar varias condiciones de corte  
 El ángulo de corte a bisel de 0° a 45° puede ajustarse a fin de abarcar varias condiciones de trabajo Cuenta con un disetio a prueba de impactos para proteger el motor y prolongar la vida útil del producto



Tubo de agua, boquilla, conector de tubo, llave de tubo, llave, Par de Carbones Extras, caja de cartón a colores



Enchufe 24x12.5 L. Enchufe Pin. Anillo O. Escobillas de carbón. Caja de cartón a colores

LLAVE DE IMPACTO 450W	
<b>Clave</b>	
HDCPB20S	
<b>Precio Unitario</b>	
\$3,340.00	

Con menos vibración para una mayor vida útil de la herramienta. Desde el exterior para un fácil reemplazo.  
 Con rodamientos de bolas y agujas para una transmisión de potencia suave y eficiente. En espacios reducidos.  
 2000 impactos por minuto para máxima eficiencia. Máximo para aplicaciones exigentes

### SOPLADORA 680W

<b>Clave</b>	
HDCQF32	
<b>Precio Unitario</b>	
\$1,715.00	

Potencia Nominal de Entrada	680W
Velocidad en vacío	8300-16300 rpm
Volumen de Aire	56-113 cfm
Peso Neto	4.0 lbs

Control de velocidad variable, adecuado para diferentes aplicaciones. Proporciona potentes capacidades de soplado y aspiración eficiente.

Estructura compacta y peso ligero, para una operación conveniente.

Alta eficiencia de recolección de polvo para mantener limpio el entorno de trabajo.



Tubos de Soplado. Montaje de Bolsa de Polvo. Escobillas de Carbón. Caja de cartón a colores



TOLEDO®

### TALADRO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS 20V (SIN BATERÍAS)

<b>Clave</b>	Torque Máximo	50 N·m
HDCJZ2050Z	Mandril	13 mm sin llave
<b>Precio Unitario</b>	Velocidad sin carga	0-550 / 0-1800 rpm
<b>\$1,535.00</b>	Frecuencia de impacto	Hasta 27 000 ipm
	Capacidad de perforación	Acero y ladrillo: hasta 13 mm Madera: hasta 32 mm



Motor sin escobillas, más potente y eficiente;  
Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sostener;  
Función de arranque suave, funcionamiento más suave;  
Ajuste de 2 velocidades, cumple con diferentes requisitos.



### TALADRO ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 1/2" 20V (SIN BATERÍAS)

<b>Clave</b>	20 V	
HDCJZ0313Z	Torque máximo	120 Nm
<b>Precio Unitario</b>	Mandril	13 mm sin llave
<b>\$3,010.00</b>	Velocidades sin carga	0-500 rpm / 0-2000 rpm
	Frecuencia de impacto	hasta 32 000 ipm

Capacidad de perforación	Acero: hasta 13 mm Madera: hasta 45 mm Ladrillo: hasta 13 mm
--------------------------	--

Motor sin escobillas, 2 velocidades, alto torque de 120 N.m.  
Diseño de copa de torsión doble para un cambio de modo rápido.  
Ultracompacto y ligero.  
Mandril autoblocante totalmente metálico.

### ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA (SIN BATERÍA)

<b>Clave</b>	Voltaje	20 V MAX
HDCSM03115Z	Diámetro del disco	115 mm
<b>Precio Unitario</b>	Velocidad nominal	8,500 rpm
<b>\$2,200.00</b>	Motor	Sin escobillas (brushless)
	Potencia	630 W

Diseño ergonómico para trabajar con comodidad y menos fatiga.  
Ideal para corte, desbaste y pulido en metal, piedra y otros materiales.  
Abertura interior optimizada para impedir entrada de polvo en componentes críticos.





Dong Cheng

### KIT TALADRO, ATORNILLADOR CON PERCUSIÓN DE 1/2" 20V

<b>Clave</b>	Batería	20V MAX/2.0Ahx2
HDCJZ2050	Capacidad Máxima de Broquero	1/2"
<b>Precio Unitario</b>	Frecuencia de Impacto Nominal	0-27000 ipm
<b>\$3,470.00</b>	Velocidad en vacío	1ra Velocidad 0-550 rpm 2da Velocidad 0-1800 rpm 2da Velocidad 0-1800 rpm
	Diámetro Máximo de Perforación	Acero 1/2" Pared de ladrillos 1/2" Madera 1-1/4"
	Ajuste de torque	20+2
	Torque Máximo	442 in-lbs
	Peso Neto	2.8 lbs

Construido con un motor sin carbones, ofrece una potencia más fuerte y estable con un tiempo de ejecución más prolongado y una mayor vida útil. El ajuste de torque 20+2 engranajes aseguran que en el modo de atornillador sea efectivo en diversas condiciones de trabajo. Cuenta con dos velocidades mecánicas.



Estuche de plástico  
(Tipo AM) 2.0Ahx2, 2A Cargador

**Li-ion 20<sup>MAX</sup>V**



### KIT TALADRO, ATORNILLADOR CON PERCUSIÓN DE 1/2" 20V

<b>Clave</b>	Batería	20V MAX/4.0Ahx2
HDCJZ0313	capacidad Máxima de Broquero	1/2"
<b>Precio Unitario</b>	Frecuencia de Impacto Nominal	0-32000 ipm
<b>\$5,940.00</b>	Velocidad en vacío	1ra Velocidad 0-500 rpm 2da Velocidad 0-2000 rpm
	Diámetro Máximo de Perforación	Acero 1/2" Madera 1-3/4" Pared de ladrillos 1/2"
	Ajuste de torque	24+2
	Torque Máximo	1065in-lbs
	Peso Neto	4.8 lbs

Potente motor sin carbones, ofrece una potencia superior y estable con un tiempo de ejecución más prolongado, broquero metálico de cierre rápido, doble selector de torque, permite cambiar fácilmente de taladro, atornillador y rotomartillo.



Manija Auxiliar, Conjunto de Gancho para Cinturón,  
Estuche de plástico  
(Tipo EM) 4.0Ahx2, 2A Cargador

### KIT ATORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL DE 1/4" 20V

Clave	
HDCPL0314	
Precio Unitario	
<b>\$3,100.00</b>	

Batería	20V MAX/2.0Ahx1
Capacidad de Sujeción	1/4" (6.35mm) Hex
Ajuste de torque	Aflojamiento inteligente 66/132 pie-lbs
Velocidad en vacío	0-1100/ 0-2000 rpm
Frecuencia de Impacto Nominal	0-1700/0-3000 ipm
Peso Neto	3.7 lbs

Este destornillador de impacto inalámbrico tiene un torque máximo de 132 pie-lbs, adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

El ajuste de doble velocidad y los ajustes de frecuencia de impacto permiten que el taladro funcione fácilmente en diferentes condiciones de trabajo.

El desatornillado inteligente evita que las piezas de trabajo se caigan durante el trabajo.

Este atornillador de impacto sin escobillas de velocidad ajustable proporciona una potencia estable con un control preciso.



Punta de destornillador, Banda de suspensión,

Estuche de plástico

(Tipo DM) 2.0Ahx1, 2A Cargador

**Li-ion 20<sup>MAX</sup>**



Zócalos S22, Banda de Suspensión, Bolsa de Transporte de Herramientas, Caja de cartón a colores  
**(Tipo BM) 4.0AhX2, 2A Cargador**

**Li-ion 20<sup>MAX</sup>**

### KIT LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" 20V

Clave	
HDCPB298BM	
Precio Unitario	
<b>\$4,800.00</b>	

Batería	20V MAX/4.0Ahx2
Tamaño de tornillo estándar	1/2"-5/8"
Tamaño de accionamiento cuadrado	1/2"
Ajuste de torque	Aflojamiento inteligente
Paso L	155 pie-lbs
Paso H	220 pie-lbs
Velocidad en vacío	0-2000 rpm
Frecuencia de Impacto Nominal	0-3000 ipm
Peso Neto	3.7 lbs

Motor sin escobillas de cobre integrado, la llave de impacto sin escobillas DCPB298 puede brindar una potencia más fuerte y estable. Tiene un tiempo de funcionamiento más largo sin pérdida de hierro y una mayor durabilidad.

220 pie-lbs de par máximo para un apriete y desatornillado eficaz, adecuado para diversas aplicaciones.

De alta extensibilidad, es compatible con otras estructuras de sujeción, ampliando funciones como desmontaje, instalación, taladrado, etc.

El desatornillado inteligente puede evitar que la pieza de trabajo se caiga de manera efectiva. Con el cambio de una tecla entre la operación de avance y retroceso, la llave de impacto DongCheng le brinda la máxima eficiencia.

Esta llave de impacto a batería de velocidad ajustable puede proporcionar una potencia estable con un control preciso.

### KIT LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" 20V

<b>Clave</b>	Batería	20V MAX/5.0Ahx2
HDCPB698FX	Dado de Impacto	1/2"
<b>Precio Unitario</b>	Velocidad en vacío	0-500/0-1200/0-1900/0-2200 rpm
<b>\$8,000.00</b>	Frecuencia de impacto	0-1000/0-1100/0-2400/0-2700 ipm
	Ajuste de torque	220/295/370/515 pie-lbs
	Torque Máximo	670 pie-lbs
	Tamaño de perno estándar	3/8"-15/16"
	Peso neto	5.51bs

El motor sin carbones proporciona más potencia, mayor tiempo de ejecución y vida útil. Cuenta con un ajuste de cuatro velocidades controladas electrónicamente lo que le permite tener un control preciso y potencia estable.

**Li-ion 20V**



Cajas de plástico

(Tipo FK) 5.0Ahx2, 4A Cargador



### KIT TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V BRUSHLESS

<b>Clave</b>	HDCKT25EK
<b>Precio Unitario</b>	
	<b>\$5,780.00</b>

#### Incluye:

Taladro Percutor DCJZ23-10i (12V, 35 Nm)
Atornillador de Impacto DCPL04-8EK (12V, 140 Nm)
2 baterías 12V de 2.0 Ah
Cargador, maleta, puntera doble, gancho y manual



Taladro Percutor DCJZ23-10i	
Torque máximo	35 Nm
Velocidades	2 (0-460 / 0-1600 rpm)
Impactos	Hasta 24,000 ipm
Capacidades	Metal 10 mm, Madera 20 mm, Ladrillo 8 mm
Mandril	3/8"
Ajuste de torque	20 + 2
Peso:	1.0 kg
Características:	Motor Brushless, luz LED, velocidad variable, reversible, freno eléctrico

Atornillador de Impacto DCPL04-8EK	
Torque máximo	140 Nm
Velocidades	Hasta 3300 rpm
Impactos	Hasta 4000 ipm
Capacidades	Metal 10 mm, Madera 20 mm, Ladrillo 8 mm
Mandril	1/4"
Para tornillos hasta	M8
Peso:	0.9 kg
Características:	Motor Brushless, luz LED, velocidad variable, reversible, freno eléctrico

### KIT ATORNILLADOR DE IMPACTO + TALADRO PERCUTOR 2 BATERÍAS Y CARGADOR

Clave	
HDCKT26EK	
Precio Unitario	
<b>\$7,540.00</b>	

#### Incluye:

- Taladro Percutor 1/2" DCJZ2060i – 20V, 60 Nm
- Atornillador de Impacto 1/4" DCPL208 – 20V, 208 Nm
- 2 baterías de 20V x 4.0 Ah
- Cargador, 2 punteras dobles, 2 ganchos, maleta plástica



#### Taladro Percutor DCJZ2060i

Motor Brushless (sin carbones)	Mayor eficiencia y vida útil
Torque máximo	60 Nm
Velocidades	2
Ajuste de torque	20 + 2
Modos de uso	3
Luz LED	Sí
Ideal para	Construcción, mantenimiento y trabajos en materiales blandos o duros

#### Atornillador de Impacto DCPL208

Motor Brushless (sin carbones)	Rendimiento superior y menor desgaste
Torque máximo	208 Nm
Diseño compacto y ergonómico	Perfecto para espacios reducidos
Potencia constante	Gracias a su batería de 20V
Ideal para	tareas exigentes con alta precisión y fuerza



### KIT DESTORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL, 2 BATERÍAS 4A Y CARGADOR

Clave	20V
HDCPL208EM	1/4
Precio Unitario	Entre 1000rpm y 3200rpm.
<b>\$4,910.00</b>	Torque máximo
	207.44Nm.
	Frecuencia de impacto
	700 / 3600 / 4300 ipm
	Incluye
	2 baterías 4.0 Ah.
	Cuerpo ultracompacto
	4-7/32"
	Iluminación
	LED para mejor visibilidad.

Es ideal para usuarios de instalación, profesionales de mantenimiento, carpintería metálica, armado de estructuras y contratistas que requieren una herramienta confiable y liviana para fijaciones exigentes.



### KIT LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20V, 2 BATERÍAS 4A Y CARGADOR

Clave	
HDCPB488EM	
Precio Unitario	
<b>\$5,210.00</b>	

Torque	350–488Nm
Voltaje	20V
Amperaje	4.0Ah / compatible con 5.0Ah
Frecuencia de impacto	2600–3500 Rpm
Tamaño de cuadradillo	1/2" (12.7mm)
Peso	2 kg

Con un diseño compacto y ligero, esta llave de impacto es ideal para operarios en campo, mecánicos o instaladores que requieren moverse con libertad y trabajar en espacios reducidos sin sacrificar fuerza.



Banda de suspensión, Llave Hexagonal, Placa de Fijación, Caja de cartón a colores (Tipa DM) 4.0Ahx1, 2A Cargador

**Li-ion 20<sup>MAX</sup>**

### KIT SIERRA CIRCULAR 5" 20V

Clave	
HDCMY125	
Precio Unitario	
<b>\$4,560.00</b>	



El volumen más compacto, la salida más fuerte y estable, el tiempo de funcionamiento más prolongado sin pérdida de hierro y la mayor durabilidad.

Rangos de profundidad de corte ajustables de 0 a 1-3/4".

Dos velocidades opcionales, baja velocidad con batería de larga duración, alta velocidad con alta eficiencia.

Solo se necesitan 7,23 segundos para cortar una plantilla de 4.0 ft de largo y 1/2" de grosor.

Sosteniendo con una mano, se aplica fuerza paralela, el corte ahorra más mano de obra.

Ajuste del ángulo de corte biselado de 0-45 grados, 45 grados para una profundidad de corte máxima de 1-1/4".

## KIT SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 20V

Clave	HDCMY02185DM
Precio Unitario	\$5,500.00

Batería	20V MAX/4.0Ahx1
Velocidad en vacío	5000 rpm
Diámetro de Disco	7-1/4"
Eje del Disco	3/4"
Capacidad de Corte Máxima	0° 2-5/8" 45° 1-3/4"
Ángulo de Corte Máximo	45°
Peso Neto	9.0 lbs



El volumen más compacto, la salida más fuerte y estable, el tiempo de funcionamiento más prolongado sin pérdida de hierro y la mayor durabilidad.

Velocidad de hasta 5000 rpm para un corte suave.

Rangos de profundidad de corte ajustables de 0 a 2-5/8".

La batería de 4.0 Ah ofrece un mayor tiempo de funcionamiento.

Ajuste del ángulo de corte biselado de 0-45 grados, 45 grados para una profundidad máxima de corte de 1-3/4".

El mecanismo de bloqueo de una tecla evita el mal funcionamiento.



Llave Hexagonal , Placa de Fijación,  
Caja de cartón a colores  
(Tipo DM) 4.0Ahx1, 2A Cargador

**Li-ion | 20<sup>MAX</sup> V | NOM**



## BATERIA 20V Y 4.0 AMPERES LI-ION DC

Clave	HDCFFBL2040
Precio Unitario	\$1,670.00

Amperaje	4.0Ah
Voltaje	20V

Batería compatible con todos los productos DongCheng de batería de 20V. Con 5.0 amperes de potencia. Es deslizable, conecta firmemente con la herramienta y está diseñada para trabajos de alta intensidad.

Cuenta con indicador LED de batería, una carcasa reforzada a prueba de golpes, una barrera protectora antipolvo, y poderosa resistencia a las vibraciones. Para uso industrial, diseñada para trabajos pesados y prolongados. Alta calidad y durabilidad.



**TOLEDO®**

### CINCELES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
HDC30470308	Cincel Plano Hexagonal Ø 30 x 400mm (Para Demoledor DZG04-15S)	\$363.00	
HDC30470307	Cincel de Punta Hexagonal Ø 30 x 400mm (Para demoledor DZG04-15S)	\$365.00	
HDC30470302	Cincel de Punta SD Max Ø 18 x 400 mm (Para demoledores: DZG10, DZC45)	\$155.40	
HDC30470301	Cincel Plano SDS Max Ø 18 x 400 mm (Para demoledores: DZG10, DZC45)	\$155.40	

### DISCOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
HDC30470656	Disco Dentado 5" 40 Dientes (Para Sierra DCMY125DM Cortes Finos para no despostillar)	\$134.20	
HDC30470673	Disco Dentado de 5" 24 Dientes (Para Sierra DCMY125DM Corte De maderas rústicas)	\$153.00	

# DongCheng

## HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

# 3 AÑOS DE SERVICIO



LOCALIZA TU CENTRO DE SERVICIO AQUÍ:

<https://multiherramientas-dongcheng.com/centro-de-servicio>